

## 长纤维增强热塑性塑料 CS PP-GF40-0455 P10 TITAN BLAC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/02/25
1.1	2023/04/14	000000045671	最初编制日期: 2020/02/25

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : 长纤维增强热塑性塑料 CS PP-GF40-0455 P10 TITAN BLAC

产品代码 : 000000000021046594

#### 制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : Celanese (Shanghai) International Trading Co., Ltd

地址 : 4560 Jinke Road, Zhangjiang, Pudong  
Shanghai, China 201210

电话号码 :

应急咨询电话 : CHEMTREC International phone number: +1-703-527 3887,  
+86 532 8388-9090 (China, 24h)

电子邮件地址 : HazCom@celanese.com

#### 推荐用途和限制用途

推荐用途 : 塑料加工业

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

外观与性状	: 团粒
气味	: 略微的

非危险物质或混合物。

#### GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

#### GHS 标签要素

非危险物质或混合物。

#### 物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

#### 健康危害

根据现有信息无需进行分类。

长纤维增强热塑性塑料 CS PP-GF40-0455 P10  
TITAN BLAC

版本 1.1      修订日期: 2023/04/14      SDS 编号: 000000045671      前次修订日期: 2020/02/25  
最初编制日期: 2020/02/25

**环境危害**

根据现有信息无需进行分类。

**附加的标记**

混合物中含有以下百分比成分的物质其急性吞食毒性未知: 2.5 %  
混合物中含有以下百分比成分的物质其急性皮肤毒性未知: 2.5 %  
混合物中含有以下百分比成分的物质其急性吸入毒性未知: 2.5 %  
混合物中含有以下百分比成分的物质其水环境之危害未知: 2.5 %

**GHS 未包括的其他危害**

未见报道。

**3. 成分/组成信息**

**组分**

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
聚丙烯	9003-07-0	>= 50 -< 70
玻璃棉	65997-17-3	>= 30 -< 50

**4. 急救措施**

一般的建议 : 不要离开无人照顾的患者。

吸入 : 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。  
如果症状持续, 请就医。

皮肤接触 : 在接触熔融物质后, 迅速用凉水冷却皮肤。  
不要从皮肤上剥下固化了的物质。  
烧伤必须由医生来处理。

眼睛接触 : 取下隐形眼镜。  
保护未受伤害的眼睛。  
如果眼睛刺激持续, 就医。

食入 : 保持呼吸道通畅。  
不要服用牛奶和含酒精饮料。  
切勿给失去知觉者喂食任何东西。  
如果症状持续, 请就医。

最重要的症状和健康影响 : 未见报道。  
对医生的特别提示 : 对症治疗。

**5. 消防措施**

灭火方法及灭火剂 : 水

## 长纤维增强热塑性塑料 CS PP-GF40-0455 P10 TITAN BLAC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/02/25
1.1	2023/04/14	000000045671	最初编制日期: 2020/02/25

---

特别危险性	: 泡沫 化学干粉 二氧化碳 (CO <sub>2</sub> ) 不要使用强实水流, 因为它可能使火势蔓延扩散。
有害燃烧产物	: 碳氧化物
特殊灭火方法	: 化学火灾的标准程序。 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
消防人员的特殊保护装备	: 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

---

### 6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	: 避免粉尘生成。 避免吸入粉尘。 保证充分的通风。
环境保护措施	: 无特别的环境预防要求。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: 收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。

---

### 7. 操作处置与储存

#### 操作处置

防火防爆的建议	: 在有粉尘生成的地方, 提供合适的排风设备。 操作过程中, 空气中的粉尘可能会形成爆炸性的混合物。
安全处置注意事项	: 有关个人防护, 请看第 8 部分。 操作现场不得进食、饮水或吸烟。 将粉尘的产生和积聚降到最低程度。
防止接触禁配物	: 不适用

#### 储存

安全储存条件	: 电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。 在干燥、阴凉处储存。 保持树脂干燥
禁配物	: 没有特别提及的物料。
有关储存稳定性的更多信息	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

---

### 8. 接触控制和个体防护

#### 危害组成及职业接触限值

## 长纤维增强热塑性塑料 CS PP-GF40-0455 P10 TITAN BLAC

版本 1.1      修订日期: 2023/04/14      SDS 编号: 000000045671      前次修订日期: 2020/02/25  
最初编制日期: 2020/02/25

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
聚丙烯	9003-07-0	PC-TWA (总粉尘)	5 mg/m <sup>3</sup>	CN OEL
玻璃棉	65997-17-3	TWA (纤维)	1 纤维/立方厘米	ACGIH
		TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
		TWA (纤维)	1 纤维/立方厘米	ACGIH
		TWA (纤维)	1 纤维/立方厘米	ACGIH

**工程控制** : 局部排风

### 个体防护装备

呼吸系统防护 : 一般来说无需个人呼吸防护设备。  
眼面防护 : 安全眼镜  
皮肤和身体防护 : 防护服  
卫生措施 : 常规的工业卫生操作。

## 9. 理化特性

外观与性状 : 团粒  
气味 : 略微的  
闪点 : 不适用  
密度 : 1.05 - 1.5 g/cm<sup>3</sup> (20 ° C)  
溶解性  
水溶性 : 不溶  
自燃温度 : 详细信息请参考产品技术资料说明书。

## 10. 稳定性和反应性

反应性 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。  
稳定性 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。  
危险反应 : 在建议的贮存条件下是稳定的。  
无特别提及的危险。  
粉尘在空气中可能会形成爆炸性的混合物。  
应避免的条件 : 无数据资料  
禁配物 : 不适用

长纤维增强热塑性塑料 CS PP-GF40-0455 P10  
TITAN BLAC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/02/25
1.1	2023/04/14	000000045671	最初编制日期: 2020/02/25

---

11. 毒理学信息

**急性毒性**

根据现有信息无需进行分类。

**皮肤腐蚀/刺激**

根据现有信息无需进行分类。

**严重眼睛损伤/眼刺激**

根据现有信息无需进行分类。

**呼吸或皮肤过敏**

**皮肤过敏**

根据现有信息无需进行分类。

**呼吸过敏**

根据现有信息无需进行分类。

**生殖细胞致突变性**

根据现有信息无需进行分类。

**致癌性**

根据现有信息无需进行分类。

**生殖毒性**

根据现有信息无需进行分类。

**特异性靶器官系统毒性- 一次接触**

根据现有信息无需进行分类。

**特异性靶器官系统毒性- 反复接触**

根据现有信息无需进行分类。

**吸入危害**

根据现有信息无需进行分类。

**其他信息**

**产品:**

备注 : 无数据资料

---

12. 生态学信息

**生态毒性**

无数据资料

## 长纤维增强热塑性塑料 CS PP-GF40-0455 P10 TITAN BLAC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/02/25
1.1	2023/04/14	000000045671	最初编制日期: 2020/02/25

### 持久性和降解性

无数据资料

### 生物蓄积潜力

无数据资料

### 土壤中的迁移性

无数据资料

### 其他环境有害作用

### 产品:

其它生态信息 : 无数据资料

## 13. 废弃处置

### 处置方法

废弃化学品 : 可能情况下, 尽量回收利用而不用处置或焚烧法。  
按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。

## 14. 运输信息

### 国际法规

#### 陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : 不适用

联合国运输名称 : 不适用

类别 : 不适用

次要危险性 : 不适用

包装类别 : 不适用

标签 : 不适用

#### 空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : 不适用

联合国运输名称 : 不适用

类别 : 不适用

次要危险性 : 不适用

包装类别 : 不适用

标签 : 不适用

包装说明 (货运飞机) : 不适用

包装说明 (客运飞机) : 不适用

#### 海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : 不适用

联合国运输名称 : 不适用

长纤维增强热塑性塑料 CS PP-GF40-0455 P10  
TITAN BLAC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/02/25
1.1	2023/04/14	000000045671	最初编制日期: 2020/02/25

类别 : 不适用  
次要危险性 : 不适用  
包装类别 : 不适用  
标签 : 不适用  
EmS 表号 : 不适用  
海洋污染物 (是/否) : 不适用

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则  
不适用于供应的产品。

**国内法规**

**GB 6944/12268**

联合国编号 : 不适用  
联合国运输名称 : 不适用  
类别 : 不适用  
次要危险性 : 不适用  
包装类别 : 不适用  
标签 : 不适用

**特殊防范措施**

不适用

---

**15. 法规信息**

**适用法规**

职业病防治法

---

**16. 其他信息**

日期格式 : 年/月/日

**缩略语和首字母缩写**

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)  
CN OEL : 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素  
ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值  
CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会;  
bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内  
化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS  
- 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化  
学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空

## 长纤维增强热塑性塑料 CS PP-GF40-0455 P10

### TITAN BLAC

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/02/25
1.1	2023/04/14	000000045671	最初编制日期: 2020/02/25

---

运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

#### 免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的, 所给出的信息仅作为安全搬运, 储存, 运输, 处理等的指导, 而不能被作为担保和质量指标, 此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质, 除非特别指明。

CN / ZH