

## 安全データシート

1/10

### 1. 製品及び会社情報

製品名: レオナ™ 1200L, 1300L, 1300SL, 2300L, 3100L, 8000L, 8002L, LC010, LC020, LC020L, LC025, LC030, LC050, LC060, LCA20, LCA30

SDS 整理番号 : LE-J008C-05

会社名: 旭化成ケミカルズ株式会社

住所: 〒101-8101 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビル

担当部門: 機能樹脂事業部 機能樹脂開発・マーケティング推進部

電話番号: レオナ樹脂営業部(東京) 03-3296-3387  
自動車材料グループ(名古屋) 052-212-2133

FAX 番号: レオナ樹脂営業部(東京) 03-3296-3472  
自動車材料グループ(名古屋) 052-212-2229

緊急連絡先: 機能樹脂開発・マーケティング推進部 レオナ樹脂技術部

電話番号: 044-271-2417 平日 9:00-18:00 (JST)

FAX 番号: 044-271-2166

推奨用途及び使用上の制限:

〈推奨用途〉 自動車材料、家電材料、電気・電子部品、工業材料等の用途のプラスチック原料

〈使用上の制限〉以下の用途には使用しないで下さい。

- ・体内、粘膜、体液、血液、薬液等に触れる医療容器・包装・用具・部品
- ・食品容器・包装・器具・部品、飲料水等に触れる器具・部品
- ・口に触れる玩具、飲料水に触れる玩具

### 2. 危険有害性の要約

#### 【GHS 分類】

健康に対する有害性 分類できない  
環境に対する有害性 分類できない

#### 【GHS ラベル要素】

絵表示またはシンボル なし  
注意喚起語 なし  
重要危険有害情報 なし  
特有の危険有害情報 樹脂ペレットである為、着火すると燃える。  
溶融状態でガスを発生する。

## 安全データシート

2/10

### 【注意書き】

#### 安全予防策

- ・全ての安全注意を読み、理解し、予防対策をするまで取り扱わないこと。
- ・本製品を使用する時に、その場で飲食または喫煙をしないこと。
- ・必要に応じて保護手袋、保護眼鏡を着用すること。特に溶融した樹脂を取り扱う際は火傷防止を図ること。
- ・押し出し加工時にはガスが発生するので、有効な局部排気装置等を設置すること。

### 3. 組成、成分情報

製品名: レオナ™ 1200L, 1300L, 1300SL, LC010, LC020, LC025, LC030, LC050, LC060

単一製品・混合物の区別: 混合物

化学名(主成分): ポリヘキサメチレンアジパミド

別名(主成分): ポリアミド66

成分及び含有量:

製品名	成分	含有量(%)	官報公示整理番号 (化審法／安衛法)	CAS. No.
1200L, 1300L, 1300SL, LC010, LC020, LC025, LC030, LC050, LC060	ポリアミド66	40~99	(7)-382	32131-17-2
	着色剤	1~60 (0~30%)	登録済み 対象外	非公開 1333-86-4
	カーボンブラック	(0~20%)	1-357	1309-37-1 等(非公開)
	酸化鉄化合物	(0~45%未満)	1-558	13463-67-7
	酸化チタン(IV)化合物	(0~20%)	登録済み	非公開
	シリカ	(0~10%)	登録済み	非公開
	銅化合物	(0~30%)	登録済み	非公開
	複合酸化物系着色剤	(0~10%)	登録済み	非公開
	ステアリン酸マグネシウム	(0~10%)	2-611	557-04-0
	ステアリン酸亜鉛	(0~10%)	2-615	557-05-1
	鉛油	(0~1%)	登録済み	非公開
	その他着色剤	(0~35%)	登録済み	非公開
	その他の成分	0~10	登録済み	非公開
	計	100		

\* ( )内は着色剤の内数

製品名: レオナ™ 3100L

単一製品・混合物の区別: 混合物

化学名(主成分): ポリヘキサメチレンセバカミド

別名(主成分): ポリアミド610

成分及び含有量:

製品名	成分	含有量(%)	官報公示整理番号 (化審法／安衛法)	CAS. No.

## 安全データシート

3/10

3100L	ポリアミド610	40~99	(7)-382	9011-52-3
	着色剤	1~60	登録済み	非公開
	カーボンブラック	(0~30%)	対象外	1333-86-4
	酸化鉄化合物	(0~20%)	1-357	1309-37-1 等(非公開)
	酸化チタン(IV)化合物	(0~45%未満)	1-558	13463-67-7
	シリカ	(0~20%)	登録済み	非公開
	銅化合物	(0~10%)	登録済み	非公開
	複合酸化物系着色剤	(0~30%)	登録済み	非公開
	ステアリン酸マグネシウム	(0~10%)	2-611	557-04-0
	ステアリン酸亜鉛	(0~10%)	2-615	557-05-1
	鉱油	(0~1%)	登録済み	非公開
	その他着色剤	(0~35%)	登録済み	非公開
	その他の成分	0~10	登録済み	非公開
計		100		

\* ( )内は着色剤の内数

製品名: レオナ™ 8000L, 8002L

単一製品・混合物の区別: 混合物

化学名(主成分): ポリヘキサメチレンアジパミド／ポリヘキサメチレンイソタルアミド共重合体

別名(主成分): ポリアミド66・6 I

成分及び含有量:

製品名	成分	含有量(%)	官報公示整理番号 (化審法／安衛法)	CAS. No.
8000L, 8002L	ポリアミド66・6 I	40~99	(7)-2538	26353-66-2
	着色剤	1~60	登録済み	非公開
	カーボンブラック	(0~30%)	対象外	1333-86-4
	酸化鉄化合物	(0~20%)	1-357	1309-37-1 等(非公開)
	酸化チタン(IV)化合物	(0~45%未満)	1-558	13463-67-7
	シリカ	(0~20%)	登録済み	非公開
	銅化合物	(0~10%)	登録済み	非公開
	複合酸化物系着色剤	(0~30%)	登録済み	非公開
	ステアリン酸マグネシウム	(0~10%)	2-611	557-04-0
	ステアリン酸亜鉛	(0~10%)	2-615	557-05-1
	鉱油	(0~1%)	登録済み	非公開
	その他着色剤	(0~35%)	登録済み	非公開
	その他の成分	0~10	登録済み	非公開
計		100		

\* ( )内は着色剤の内数

製品名: レオナ™ 2300L, LCA20, LCA30, LC020L

単一製品・混合物の区別: 混合物

化学名(主成分): ポリ  $\epsilon$  カプロラクタム

別名(主成分): ポリアミド6

成分及び含有量:

製品名	成分	含有量(%)	官報公示整理番号	CAS. No.
-----	----	--------	----------	----------

## 安全データシート

4/10

			(化審法／安衛法)	
2300L, LCA20, LCA30, LC020L	ポリアミド6 着色剤 カーボンブラック 酸化鉄化合物 酸化チタン(IV)化合物 シリカ 銅化合物 複合酸化物系着色剤 ステアリン酸マグネシウム ステアリン酸亜鉛 鉛油 その他着色剤 その他の成分	40~99 1~60 (0~30%) (0~20%) (0~45%未満) (0~20%) (0~10%) (0~30%) (0~10%) (0~10%) (0~35%) 0~10	(7)-357 登録済み 対象外 1-357 1-558 登録済み 登録済み 登録済み 2-611 2-615 登録済み 登録済み 登録済み	25038-54-4 非公開 1333-86-4 1309-37-1 等(非公開) 13463-67-7 非公開 非公開 非公開 557-04-0 557-05-1 非公開 非公開 非公開
	計	100		

\* ( )内は着色剤の内数

本製品を構成するすべての原材料は、ENCS/ISHL(日本)、TSCA(米国)、EINECS/ELINCS(欧州)、IECSC(中国)のインベントリーに掲載されています。

色番号によっては、日本、米国及び欧州を除くいくつかの国において、登録されていない染顔料を用いている場合があります。

### 4. 応急措置

- 吸入した場合: 溶融物のガスを吸って、気分が悪くなった場合は、新鮮な空気のある場所に移し回復を待つ。回復しない時は医師の診断を受ける。
- 皮膚に付着した場合: 溶融物の場合は、ただちに清浄な水で冷やす。  
皮膚上の固まった樹脂を無理に剥がさない。  
火傷があれば医師の診断を受ける。
- 目に入った場合: 溶融物の場合は、ただちに清浄な水で15分以上冷やすと同時に洗浄し、コンタクトレンズをしていれば固着していない限り取り外し、医師の診断を受ける。
- 飲み込んだ場合: 直ちに吐かせる。もし多量に飲み込んだら、医師の診断を受ける。
- 応急措置をする者の保護: 溶融ガスの換気と保護具の着用。

### 5. 火災時の措置

- 消火剤: 水、泡消火剤(エアフォーム)、粉末消火剤
- 火災時の特有危険有害性: 火災時には、有毒なガス(CO及び微量のHCN、NH<sub>3</sub>等)や窒息性のガス(CO<sub>2</sub>)が発生する恐れがある。
- 特定の消火方法: 消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。

## 安全データシート

5/10

消火を行う者の保護: 保護具を着用し、風上から消火する。  
ガス発生が多い場合はガスマスクを着用する。

### 6. 漏出時の措置

#### 人体に対する注意事項

保護具及び緊急時措置: 道路や床にこぼした場合は、転倒の恐れがあるので、集めて処分する。

環境に対する注意事項: 漏出した製品を河川や下水に流出させないようにする。

回収、中和、封じ込め、

及び洗浄方法: 電気掃除機、ほうき等で掃き集めて回収する。

二次災害の防止策: 廃棄は、13. 廃棄上の注意に従い行う。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

#### 取り扱い

技術的対策

溶融樹脂を取り扱う時は、保護眼鏡、耐熱手袋、長袖の作業着を着用し、火傷の防止に努めること。また、溶融樹脂からは、ガスが発生する為に吸入を避ける様に勤めること。

局所排気・全体排気

押出機、或いは射出成型機等を用いて溶融樹脂を取り扱う時には、ガスが発生する為、発生個所では、有効な局所排気を実施すること。また、上記作業を実施する、建屋内、あるいは作業スペースでは、換気扇等による全体換気に努めること。

注意事項

ペレット状の本樹脂は、常温では、引火、爆発のおそれは無いが、いったん火災が発生すると火勢拡大が速く、消火活動が困難になる。このため作業場の整理整頓に努め、火気をみだりに使用しない。

- (1)裸火を用いる暖房(ストーブ等、焚き火等)の禁止。
- (2)マッチ、ライター等の携行及び喫煙の禁止
- (3)静電気発生を防止の為、使用する機器等(押出機、成型機、空送ライン、バグフィルター等)への接地(アース)を実施すること。
- (4)使用する工具はスパーク等火花の発生しない安全工具とする。
- (5)その他、着火源となるものの発生及び接近を避ける。

安全取り扱い注意事項

- (1)本製品を使用する時に、飲食をしない。
- (2)床上にこぼれた場合は、常に清掃して取除く。放置すると足もとが滑って転倒を招く恐れがある。
- (3)正しい作業手順を定め遵守する。

保管

以下の様に適切な保管条件を満足する場所で保管すること

- (1)直射日光の当たらぬ場所に保管する
- (2)高温多湿な場所を避けて保管する。
- (3)発火源から離れた場所で保管する。
- (4)静電気災害を防止する対策を取る

安全な容器包装材料

吸湿性があるので、開封後の保管容器は密封可能なものを用いる。

以下の製品は、消防法の指定可燃物(合成樹脂類)に該当するため、3,000kg以上の保管には届出が必要。

## 安全データシート

6/10

製品名 レオナ 3100L

### 8. 暴露防止及び保護措置

設備対策: 乾燥及び溶融時に発生するガスが換気可能な排気装置を使用する。

管理濃度: 設定されてない。

許容濃度

日本産業衛生学会(2012 年版):

第三種粉塵としての許容濃度	総粉塵	8mg/m <sup>3</sup>
	吸入口性粉塵	2mg/m <sup>3</sup>

ACGIH(2012 年版): 一般粉塵としての許容濃度(TWA)

INHALABLE PARTICULATE	10mg/m <sup>3</sup>
RESPIRABLE PARTICULATE	3mg/m <sup>3</sup>

保護具

呼吸器の保護具: 必要に応じて、防塵マスクの着用が望ましい。

手の保護具: 必要に応じて、保護手袋の着用が望ましい

目の保護具: 必要に応じて、保護眼鏡の着用が望ましい

皮膚及び身体の保護具: 必要に応じて、保護衣の着用が望ましい

### 9. 物理的及び化学的性質

物理的状態: 固体

形状: ペレット状

色: 着色品

臭い: 微かに特有の臭氣がある。

pH: 測定項目に該当しない。

融点:

製品名	1200L, 1300L, 1300SL, LC010, LC020, LC025, LC030, LC050, LC060	3100L	8000L, 8002L	2300L, LCA20, LCA30, LC020L
融点	255~270°C	200~240°C	220~245°C	210~235°C

分解温度: 300°C以上

引火点: 400°C以上

発火点: 400°C以上

爆発限界: ペレット状では爆発しないが、粉塵は爆発性あり。

比重(23°C): 1. 1~1. 8

溶解性

水: 不溶

## 安全データシート

7/10

その他の溶媒: 強酸に溶解

### 10. 安定性及び反応性

安定性:	常温で安定。
反応性:	自己反応性無し。
避けるべき条件:	溶融状態で長時間放置しない。
避けるべき物質:	強酸に触れないようとする。
危険有害分解生成物:	焼却時には、有毒なガス(CO 及び微量の HCN、NH <sub>3</sub> 等) や窒息性のガス (CO <sub>2</sub> ) が発生する恐れがある。
物理化学危険性:	着色剤にはカーボンブラックを含む場合があり、カーボンブラックは、危険・有害性項目(自己発熱性物質および混合物)で「区分 1-2(動植物系原料)」に分類されているが、当該化学物質は樹脂ペレット中に微分散しており、組成物としては自己発熱性が認められないため、区分外とした。

### 11. 有害性情報

項目名	樹脂成分 右記以外の 添加剤	カーボンブラック	酸化鉄	酸化チタン(IV)	複合酸化物	ステアリン酸 マグネシウム	ステアリン酸 亜鉛	組成物
含有量 (%)	≥ 40	≤ 30	≤ 20	≤ 45	≤ 30	≤ 10	≤ 10	合計 100
急性毒性 (経口)	分類できない	区分外	分類できない	区分外	分類できない	分類できない	区分外	分類できない
急性毒性 (経皮)	分類できない	分類できない	分類できない	区分外	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
急性毒性 (吸入)	分類できない	分類対象外	分類対象外	分類対象外	分類できない	分類対象外	分類対象外	分類できない
皮膚腐食性 /刺激性	分類できない	区分外	区分2	区分外	分類できない	区分外	区分外	分類できない(注1)
眼に対する 重篤な 損傷性/ 眼刺激性	分類できない	区分外	区分1	区分2B	分類できない	区分2B	区分2B	分類できない(注2)
呼吸器 感作性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
皮膚 感作性	分類できない	分類できない	分類できない	区分外	分類できない	分類できない	区分外	分類できない
生殖細胞 変異原性	分類できない	分類できない	分類できない	区分外	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
発がん性	分類できない	分類できない	区分外	区分2	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない(注3)
生殖毒性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
標的臓器 /全身毒性 (単回暴露)	分類できない	分類できない	区分3 (気道刺激性)	分類できない	分類できない	分類できない	区分3 (気道刺激性)	分類できない(注3)
標的臓器 /全身毒性 (反復暴露)	分類できない	分類できない	区分1 (呼吸器系)	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない(注3)
吸引性呼吸 器有害性	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類対象外

※有害性情報は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の GHS 分類対象物質一覧(平成 24 年 3 月 16 日)と下記に基づく。

#### ■カーボンブラック

NITE の分類においては、発がん性「区分 2」、標的臓器/全身暴露(反復暴露)「区分 1(肺)」と分類されているが、EU CLP 分類のための反復投与毒性、発がん性、生殖発生毒性等の試験結果に基づき、「危険有害性非該当」となっていることから、分類できないとした。

## 安全データシート

8/10

### ■酸化チタン(IV)

発がん性については、IARC で超微粒酸化チタン(粒径 10-50nm)を以ってグループ 2B に分類されている(IARC Monograph Vol.93, in preparation)ことより区分2とした。なお、ラットおよびマウスを用いた 103 週間の混餌投与試験では、両動物種とも本物質に発がん性はないと結論されている(NTP TR No.97(1979))が、ラットおよびマウスを用いた超微粒酸化チタンの吸入ばく露により、マウスで認められなかった肺腫瘍の発生増加がラットでは認められたとしている(PATTY (5th, 2001))。一方、ヒトの場合には複数の症例報告あるいは疫学調査の結果により、本物質との関連を示す明確な証拠は示されていない(IARC 47 (1989)、ACGIH (2001)、HSDB (2005))。

酸化チタンにはシリカを含有する場合があるが、結晶性シリカではないため、シリカについては分類対象としなかった。

### ■複合酸化物

複合酸化物の中には、アンチモン、クロム、コバルト、鉄、ニッケル等を含む場合がある。しかし、複合酸化物は、それぞれ固有の安定且つ均一な結晶構造を有する無機化合物であり、その構成成分である個々の化学種(酸化物)の有する化学的、物理的、生理学的性質を完全に失っているとの、複合酸化物顔料工業会の見解に基づき、複合酸化物としての危険有害性のデータは不足していることから、分類できないとした。

### ■組成物

- 注 1 分類された化学物質は、製品(樹脂ペレット)中に含有されており、当該物質がブリードアウトなどにより製品から分離し、皮膚に直接接触する恐れが無い為、分類できないとした。  
 注 2 分類された化学物質は、製品(樹脂ペレット)中に含有されており、当該物質がブリードアウトなどにより製品から分離して、粉塵、ガス、ミスト、蒸気として眼と接触する恐れが無い為、分類できないとした。  
 注 3 分類された化学物質は、製品(樹脂ペレット)中に含有されており、当該物質がブリードアウトなどにより製品から分離して、粉塵、ガス、ミスト、蒸気として吸入される恐れが無い為、分類できないとした。

## 12. 環境影響情報

項目名	樹脂成分 右記以外の 添加剤	カーボンブラック	酸化鉄	酸化チタン(IV)	複合酸化物	ステアリン酸 マグネシウム	ステアリン酸 亜鉛	組成物
含有量 (%)	≥ 40	≤ 30	≤ 20	≤ 45	≤ 30	≤ 10	≤ 10	合計 100
水生環境 有害性 (急性)	分類できない	区分外	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
水生環境 有害性 (慢性)	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない

※環境影響情報は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の GHS 分類対象物質一覧(平成 24 年 3 月 16 日)と下記に基づく。

### ■複合酸化物

複合酸化物の中には、アンチモン、クロム、コバルト、鉄、ニッケル等を含む場合がある。しかし、複合酸化物は、それぞれ固有の安定且つ均一な結晶構造を有する無機化合物であり、その構成成分である個々の化学種(酸化物)の有する化学的、物理的、生理学的性質を完全に失っているとの、複合酸化物顔料工業会の見解に基づき、複合酸化物は不溶性であることから、分類できないとした。

### ■組成物

混合物の判定理論に基づき、分類できないとした。

## 13. 廃棄上の注意

内容物／容器は、関係法規ならびに地方自治体の基準に従い廃棄すること。

埋立てるときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、公認の産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合には、その団体に委託して処理する。

焼却する時は、焼却設備を用いて、大気汚染防止法等の諸法令に適合した処理を施して焼却する。

尚、焼却時には、有毒なガス(CO 及び微量の HCN、NH<sub>3</sub>等)や窒息性のガス(CO<sub>2</sub>)が発生する恐れがある。

## 14. 輸送上の注意

国際規制

## 安全データシート

9/10

IMDG(国際海上危険物規則)コード:

ハザードクラス 該当しない、Packing Group 該当しない。

ICAO-TI(国際民間航空機関技術指針)、IATA-DGR(国際航空運送協会危険物規則):

ハザードクラス 該当しない、Packing Group 該当しない。

国連番号: 分類基準には該当しない。

国連分類: 分類基準には該当しない。

海洋汚染物質: 分類基準には該当しない。

国内規制: 輸送に関する法規制には該当しない。

輸送の特定の安全対策及び条件:

梱包袋が破れないように、水濡れや乱暴な取り扱いをさける。

荷くずれ防止を確実におこなう。

道路や床にこぼした場合、滑るので速やかに回収・清掃する。

排水系に漏出した場合、河川や海の環境に影響を与えるので必ず回収処理する。

## 15. 適用法令

特定化学物質の環境への排出量の把握および管理の促進に関する法律(PRTR法) :

グレード、色番により対象物質である「ニッケル化合物」を閾値以上含有するものがある。

対象となるグレード色番、及び化学物質番号については、本 SDS に添付する「レオナ樹脂 化管法通知 対象物質含有量一覧表」を参照すること。

労働安全衛生法(第57条 第1項、関係省令) 表示の対象となる物質 :

グレード、色番により対象物質である「コバルト及びその無機化合物」を閾値以上含有するものがある。

対象となるグレード色番、及び化学物質番号については、本 SDS に添付する「レオナ樹脂 安衛法表示 対象物質含有量一覧表」を参照すること。

労働安全衛生法(第57条の2 第1項、関係省令) 文書交付の対象となる物質(通知対象物質) :

労働安全衛生施行令第18条の2別表第9の対象物質に於いて着色剤中に以下の物質を閾値以上含有する場合がある。

38 号「アンチモン及びその化合物」

130 号「カーボンブラック」

142 号「クロム及びその化合物」

168 号「鉛油」

172 号「コバルト及びその化合物」

191 号「酸化チタン(IV)」

192 号「酸化鉄」

312 号「シリカ」

324 号「ステアリン酸亜鉛」

327 号「ステアリン酸マグネシウム」

379 号「銅及びその化合物」

## 安全データシート

10/10

418 号「ニッケル及びその化合物」

550 号「マンガン及びその無機化合物」

特定化学物質障害予防規則(特化則) :

グレード、色番により対象物質である「コバルト及びその無機化合物」を閾値以上含有するものがある。

対象となるグレード色番、及び化学物質番号については、本 SDS に添付する「レオナ樹脂 特定化学物質障害予防規則対象グレード一覧表」を参照すること。

毒物及び劇物取締法 : 該当しない。

消防法: レオナ 3100L; 指定可燃物(合成樹脂類3, 000kg以上)に該当する

上記以外のグレード; 該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 : 産業廃棄物(廃プラ)に該当する。

## 16. その他情報

本安全データシート(SDS)は、現時点での入手できる最新の資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、SDS 中の注意事項は通常の取扱いを対象にしたもので、製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は用途、使用法に適した安全対策を実施の上、製品を使用して下さい。

食品と接触する用途、及び人体組織や体内流体(血液等)と接触する用途には、ご使用にならないで下さい。  
また、当社は SDS 記載内容について十分注意を払っていますが、その内容を保証するものではありません。

### 引用文献

- 1) 日本産業衛生学会誌「許容濃度の勧告」
- 2) ACGIH(米国産業衛生専門家会議), "Guide to Occupational Exposure Value"
- 3) 化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)危険有害性分類事業公表データ  
<http://www.safe.nite.go.jp/ghs/index.html> (製品評価技術基盤機構(NITE))
- 4) 複合酸化物系顔料の分類と法規制(複合酸化物顔料工業会 HP)

## レオナ樹脂 化管法通知対象物質含有量一覧表

旭化成ケミカルズ株式会社  
機能樹脂事業部

下記記載のグレード色番に於きましては「特定化学物質の環境への排出量の把握および管理の促進に関する法律(化管法:PRTR法)」に定められた物質を以下の閾値量以上含有します。

指定化学物質(平成20年11月21日公布)			1-31	1-87	1-132	1-309	1-453	
対象物質名			アンチモン及びその化合物	クロム及び三価クロム化合物	コバルト及びその化合物	ニッケル化合物	モリブデン及びその化合物	
閾値			Sbとして1%	Crとして1%	Coとして1%	Niとして0.1%	Moとして1%	追記日
グレード	色番	SDS番号						
2300L	A33826M	LE-J008C	—	—	—	0.75	—	2012/3/14
LC010	A43608M	LE-J008C	—	1.5	—	—	—	2009/7/1
LC020	A22108M	LE-J008C	—	1.4	—	—	—	2009/7/1
LC020	A22219M	LE-J008C	—	—	—	0.15	—	2012/3/14
LC020	A22394M	LE-J008C	—	—	—	0.19	—	2009/7/1
LC020	A22637M	LE-J008C	—	—	—	0.15	—	2009/7/1
LC020	A22707M	LE-J008C	—	1.4	—	0.55	—	2009/7/1
LC020	A22717M	LE-J008C	—	1.4	—	0.55	—	2009/7/1
LC020	A22807M	LE-J008C	—	2.5	—	—	—	2009/7/1
LC020	A23085M	LE-J008C	—	1.8	—	—	—	2009/7/1
LC020	A23135M	LE-J008C	—	2.2	—	—	—	2009/7/1
LC020	A23165M	LE-J008C	—	1.6	—	—	—	2009/7/1
LC020	A23205M	LE-J008C	—	3.1	—	—	—	2009/7/1
LC020	A23215M	LE-J008C	—	2.6	—	—	—	2009/7/1
LC020	A23425M	LE-J008C	—	1.6	—	—	—	2009/7/1
LC020	A23525M	LE-J008C	—	3.5	—	—	—	2009/7/1
LC020	A24860M	LE-J008C	—	1.4	—	—	—	2009/7/1
LC020	A26661M	LE-J008C	—	1.7	—	—	—	2009/7/1
LC020	A32240M	LE-J008C	—	2.4	—	—	—	2009/7/1
LC020	A32350M	LE-J008C	—	2.6	—	—	—	2009/7/1
LC020	A32380M	LE-J008C	—	2.4	—	—	—	2009/7/1
LC020	A32500M	LE-J008C	—	1.4	—	—	—	2009/7/1
LC020	A33256M	LE-J008C	—	—	—	0.36	—	2009/7/1
LC020	A33354M	LE-J008C	—	—	—	0.36	—	2009/7/1
LC020	A33715M	LE-J008C	—	3.0	—	—	—	2009/7/1
LC020	A43058M	LE-J008C	—	2.5	—	—	—	2009/7/1
LC020	A43357M	LE-J008C	—	7.7	—	—	—	2009/7/1
LC020	A43837M	LE-J008C	—	2.8	—	—	—	2009/7/1
LC020	A43907M	LE-J008C	—	3.0	—	—	—	2009/7/1
LC020	A43967M	LE-J008C	—	2.6	—	—	—	2009/7/1
LC020	A53021M	LE-J008C	—	1.5	—	—	—	2012/3/14
LC020	A53750M	LE-J008C	—	1.5	—	—	—	2009/7/1
LC020	A61732M	LE-J008C	—	—	—	0.18	—	2009/7/1
LC020	A66743M	LE-J008C	—	—	—	0.16	—	2009/7/1
LC020	A66913M	LE-J008C	—	—	—	0.28	—	2009/7/1
LC020	A72740M	LE-J008C	—	—	—	1.98	—	2009/7/1
LC020	A76121M	LE-J008C	—	—	—	0.97	—	2009/7/1
LC020	A76161M	LE-J008C	—	—	1.4	2.40	—	2009/7/1
LC020	A76291M	LE-J008C	—	—	—	0.97	—	2009/7/1
LC020	A76371M	LE-J008C	—	—	1.2	2.07	—	2012/3/14
LC020	A77832M	LE-J008C	—	—	—	0.19	—	2009/7/1
LC020	A77882M	LE-J008C	—	—	—	0.77	—	2009/7/1
LC020	A77942M	LE-J008C	—	—	—	0.53	—	2009/7/1

指定化学物質(平成20年11月21日公布)			1-31	1-87	1-132	1-309	1-453	
対象物質名			アンチモン及びその化合物	クロム及び三価クロム化合物	コバルト及びその化合物	ニッケル化合物	モリブデン及びその化合物	
閾値			Sbとして 1%	Crとして 1%	Coとして 1%	Niとして 0.1%	Moとして 1%	
グレード	色番	SDS番号						追記日
LC020	A77962M	LE-J008C	—	—	—	0.63	—	2009/7/1
LC020	A81910M	LE-J008C	—	1.1	1.3	—	—	2009/7/1
LC020	A82900M	LE-J008C	—	1.2	1.5	—	—	2009/7/1
LC020	A83255M	LE-J008C	—	—	—	0.18	—	2009/7/1
LC020	A88304M	LE-J008C	—	—	1.7	0.14	—	2009/7/1
LC020	A88744M	LE-J008C	—	—	—	0.11	—	2009/7/1
LC020	M16213M	LE-J008C	—	—	—	0.11	—	2009/7/1
LC020	M16450M	LE-J008C	—	—	—	0.12	—	2009/7/1
LC020	M16450M	LE-J008C	—	—	—	0.12	—	2009/7/1
LC020	M16801M	LE-J008C	—	—	—	0.19	—	2009/7/1
LC020	M22219M	LE-J008C	—	—	—	0.18	—	2009/7/1
LC020	M22292M	LE-J008C	—	—	—	0.16	—	2009/7/1
LC020	M22355M	LE-J008C	—	—	—	0.14	—	2009/7/1
LC020	M22615M	LE-J008C	—	—	—	0.17	—	2009/7/1
LC020	M22845M	LE-J008C	—	—	—	0.18	—	2009/7/1
LC020	M22845M	LE-J008C	—	—	—	0.18	—	2009/7/1
LC020	M22977M	LE-J008C	—	—	—	0.17	—	2009/7/1
LC020	M23672M	LE-J008C	—	—	—	0.13	—	2009/7/1
LC020	M23722M	LE-J008C	—	—	—	0.44	—	2009/7/1
LC020	M26120M	LE-J008C	—	—	—	0.20	—	2009/7/1
LC020	M32461M	LE-J008C	—	—	—	0.57	—	2009/7/1
LC020	M32541M	LE-J008C	—	—	—	0.10	—	2009/7/1
LC020	M52103M	LE-J008C	—	—	—	0.46	—	2009/7/1
LC020	M53252M	LE-J008C	1.0	—	—	—	—	2009/7/1
LC020	M53484M	LE-J008C	2.2	—	—	0.21	—	2009/7/1
LC020	M53534M	LE-J008C	—	—	—	0.51	—	2009/7/1
LC020	M55462M	LE-J008C	1.2	—	—	—	—	2009/7/1
LC020	M56741M	LE-J008C	—	—	—	0.41	—	2009/7/1
LC020	M62261M	LE-J008C	—	—	—	0.28	—	2009/7/1
LC020	M62261M	LE-J008C	—	—	—	0.28	—	2009/7/1
LC020	M66000M	LE-J008C	2.5	1.0	—	—	—	2009/7/1
LC020	M66064M	LE-J008C	—	—	—	0.26	—	2009/7/1
LC020	M66173M	LE-J008C	—	—	—	0.17	—	2009/7/1
LC020	M66193M	LE-J008C	1.1	—	—	—	—	2009/7/1
LC020	M66390M	LE-J008C	1.2	—	—	0.58	—	2009/7/1
LC020	M66392M	LE-J008C	1.2	—	—	0.58	—	2009/7/1
LC020	M66470M	LE-J008C	—	—	—	0.36	—	2009/7/1
LC020	M66470M	LE-J008C	—	—	—	0.36	—	2009/7/1
LC020	M66503M	LE-J008C	—	—	—	0.14	—	2009/7/1
LC020	M66713M	LE-J008C	—	—	—	0.14	—	2009/7/1
LC020	M66723M	LE-J008C	1.6	—	—	—	—	2009/7/1
LC020	M66923M	LE-J008C	2.4	1.0	—	0.15	—	2009/7/1
LC020	M66973M	LE-J008C	—	—	—	0.21	—	2009/7/1
LC020	M71311M	LE-J008C	—	—	—	0.63	—	2009/7/1
LC020	M71451M	LE-J008C	—	—	—	2.60	—	2010/3/1
LC020	M71481M	LE-J008C	—	—	1.5	2.63	—	2010/2/10
LC020	M72331M	LE-J008C	—	—	—	0.38	—	2009/7/1
LC020	M72331M	LE-J008C	—	—	—	0.38	—	2009/7/1
LC020	M72411M	LE-J008C	—	—	—	0.36	—	2009/7/1
LC020	M72802M	LE-J008C	—	—	—	1.50	—	2009/7/1
LC020	M72812M	LE-J008C	1.2	—	2.9	—	—	2009/7/1
LC020	M72832M	LE-J008C	—	—	1.1	1.93	—	2009/7/1
LC020	M73061M	LE-J008C	—	—	2.6	—	—	2009/7/1
LC020	M73091M	LE-J008C	—	3.7	—	—	—	2009/7/1

指定化学物質(平成20年11月21日公布)			1-31	1-87	1-132	1-309	1-453	
対象物質名			アンチモン及びその化合物	クロム及び三価クロム化合物	コバルト及びその化合物	ニッケル化合物	モリブデン及びその化合物	
閾値			Sbとして 1%	Crとして 1%	Coとして 1%	Niとして 0.1%	Moとして 1%	
グレード	色番	SDS番号						追記日
LC020	M73091M	LE-J008C	—	—	6.6	—	—	2009/7/1
LC020	M76172M	LE-J008C	—	—	—	0.17	—	2009/7/1
LC020	M76182M	LE-J008C	—	—	1.1	1.98	—	2009/7/1
LC020	M76290M	LE-J008C	—	—	—	0.13	—	2009/7/1
LC020	M76731M	LE-J008C	—	—	—	1.00	—	2009/7/1
LC020	M76761M	LE-J008C	—	—	—	0.48	—	2009/7/1
LC020	M76961M	LE-J008C	1.5	—	—	1.70	—	2009/7/1
LC020	M77000M	LE-J008C	—	—	1.8	3.40	—	2009/7/1
LC020	M77046M	LE-J008C	—	—	—	0.13	—	2009/7/1
LC020	M77350M	LE-J008C	—	2.8	5.0	—	—	2009/7/1
LC020	M77812M	LE-J008C	—	—	1.4	1.67	—	2009/7/1
LC020	M77895M	LE-J008C	—	—	1.7	3.00	—	2009/7/1
LC020	M77905M	LE-J008C	1.8	—	—	—	—	2009/7/1
LC020	M77992M	LE-J008C	—	—	—	1.20	—	2009/7/1
LC020	M77992M	LE-J008C	—	—	—	1.20	—	2009/7/1
LC020	M81030M	LE-J008C	—	1.5	2.7	—	—	2009/7/1
LC020	M81100M	LE-J008C	—	—	—	0.11	—	2009/7/1
LC020	M82190M	LE-J008C	—	—	—	0.63	—	2009/7/1
LC020	M82402M	LE-J008C	—	—	—	0.48	—	2009/7/1
LC020	M82430M	LE-J008C	—	1.3	2.3	—	—	2009/7/1
LC020	M82651M	LE-J008C	—	—	1.5	—	—	2009/7/1
LC020	M82941M	LE-J008C	—	1.2	3.2	—	—	2009/7/1
LC020	M83150M	LE-J008C	—	1.1	1.9	0.11	—	2009/7/1
LC020	M83631M	LE-J008C	—	—	—	0.31	—	2009/7/1
LC020	M83751M	LE-J008C	—	—	4.7	0.35	—	2009/7/1
LC020	M88000M	LE-J008C	—	—	5.8	—	—	2009/7/1
LC020	M88056M	LE-J008C	—	2.8	3.3	0.22	—	2009/7/1
LC020	M88065M	LE-J008C	—	—	1.1	—	—	2009/7/1
LC020	M88435M	LE-J008C	—	—	1.1	—	—	2009/7/1
LC020	M88486M	LE-J008C	—	2.3	3.7	—	—	2009/7/1
LC020	M88496M	LE-J008C	—	—	1.7	—	—	2009/7/1
LC020	M88516M	LE-J008C	—	—	5.6	—	—	2009/7/1
LC020	M88572M	LE-J008C	—	—	3.7	—	—	2009/7/1
LC020	M88576M	LE-J008C	—	—	2.8	—	—	2009/7/1
LC020	M88585M	LE-J008C	—	—	1.2	—	—	2009/7/1
LC020	M88606M	LE-J008C	—	—	5.6	—	—	2009/7/1
LC020	M88616M	LE-J008C	—	—	5.6	—	—	2009/7/1
LC020	M88675M	LE-J008C	—	1.8	2.1	—	—	2009/7/1
LC020	M88796M	LE-J008C	—	—	3.9	—	—	2009/7/1
LC020	M88856M	LE-J008C	—	—	5.6	—	—	2009/7/1
LC020	M88886M	LE-J008C	—	—	7.3	—	—	2012/3/14
LC030	A21166M	LE-J008C	—	1.4	—	—	—	2009/7/1
LC030	A21595M	LE-J008C	—	1.4	—	—	—	2009/7/1
LC030	A22178M	LE-J008C	—	—	—	0.96	—	2009/7/1
LC030	A22396M	LE-J008C	—	1.9	—	—	—	2009/7/1
LC030	A22457M	LE-J008C	—	2.3	—	—	—	2009/7/1
LC030	A22527M	LE-J008C	—	1.5	—	—	—	2009/7/1
LC030	A22537M	LE-J008C	—	1.7	—	—	—	2009/7/1
LC030	A22706M	LE-J008C	—	1.3	—	—	—	2009/7/1
LC030	A22787M	LE-J008C	—	2.4	—	—	—	2009/7/1
LC030	A22838M	LE-J008C	—	—	—	0.20	—	2009/7/1
LC030	A23035M	LE-J008C	—	1.8	—	—	—	2009/7/1
LC030	A23121M	LE-J008C	—	1.1	—	—	—	2009/7/1
LC030	A23345M	LE-J008C	—	2.5	—	—	—	2009/7/1

指定化学物質(平成20年11月21日公布)			1-31	1-87	1-132	1-309	1-453	
対象物質名			アンチモン及びその化合物	クロム及び三価クロム化合物	コバルト及びその化合物	ニッケル化合物	モリブデン及びその化合物	
閾値			Sbとして 1%	Crとして 1%	Coとして 1%	Niとして 0.1%	Moとして 1%	
グレード	色番	SDS番号						追記日
LC030	A23415M	LE-J008C	—	2.6	—	—	—	2009/7/1
LC030	A23575M	LE-J008C	—	5.8	—	—	—	2009/7/1
LC030	A24720M	LE-J008C	—	1.7	—	—	—	2009/7/1
LC030	A24870M	LE-J008C	—	2.2	—	—	—	2009/7/1
LC030	A24910M	LE-J008C	—	1.7	—	—	—	2009/7/1
LC030	A24930M	LE-J008C	—	2.1	—	—	—	2009/7/1
LC030	A26121M	LE-J008C	—	1.1	—	—	—	2009/7/1
LC030	A26381M	LE-J008C	—	1.2	—	—	—	2009/7/1
LC030	A26511M	LE-J008C	—	1.4	—	—	—	2009/7/1
LC030	A26681M	LE-J008C	—	2.7	—	—	—	2009/7/1
LC030	A26691M	LE-J008C	—	2.7	—	—	—	2009/7/1
LC030	A32170M	LE-J008C	—	2.9	—	—	—	2009/7/1
LC030	A32180M	LE-J008C	—	3.3	—	—	—	2009/7/1
LC030	A32250M	LE-J008C	—	3.0	—	—	—	2009/7/1
LC030	A33156M	LE-J008C	—	—	—	0.17	—	2009/7/1
LC030	A33176M	LE-J008C	—	1.2	—	0.17	—	2010/3/1
LC030	A33276M	LE-J008C	—	—	—	0.17	—	2009/7/1
LC030	A33286M	LE-J008C	—	1.6	—	0.15	—	2009/7/1
LC030	A33296M	LE-J008C	—	1.7	—	—	—	2009/7/1
LC030	A33724M	LE-J008C	—	—	—	0.45	—	2009/7/1
LC030	A33805M	LE-J008C	—	1.6	—	0.15	—	2009/7/1
LC030	A33885M	LE-J008C	—	1.7	—	—	—	2009/7/1
LC030	A43098M	LE-J008C	—	3.4	—	—	—	2009/7/1
LC030	A43108M	LE-J008C	—	4.1	—	—	—	2009/7/1
LC030	A43128M	LE-J008C	—	3.4	—	—	—	2009/7/1
LC030	A43158M	LE-J008C	—	4.3	—	—	—	2009/7/1
LC030	A43178M	LE-J008C	—	5.1	—	—	—	2009/7/1
LC030	A53830M	LE-J008C	1.1	—	—	—	—	2009/7/1
LC030	A53970M	LE-J008C	—	—	—	0.16	—	2009/7/1
LC030	M22259M	LE-J008C	—	—	—	0.26	—	2009/7/1
LC030	M53023M	LE-J008C	—	—	—	0.15	—	2009/7/1
LC030	M71441M	LE-J008C	—	—	—	0.26	—	2009/7/1
LC030	M77053M	LE-J008C	—	—	3.9	2.30	—	2009/7/1
LCA10	A43688M	LE-J008C	—	1.5	—	—	—	2012/3/14
LCA20	A23925M	LE-J008C	—	2.7	—	—	—	2012/3/14
LCA20	A24171M	LE-J008C	—	1.4	—	—	—	2012/3/14
LCA20	A43778M	LE-J008C	—	—	2.7	—	—	2012/3/14
LCA20	A62144M	LE-J008C	1.0	—	—	—	—	2009/7/1
LCA20	M23722M	LE-J008C	—	—	—	0.40	—	2012/3/14
LCA20	M66024M	LE-J008C	—	—	—	0.13	—	2009/7/1
LCA20	M66044M	LE-J008C	—	—	—	0.12	—	2009/7/1
LCA30	A21576M	LE-J008C	—	1.7	—	—	—	2009/7/1
LCA30	A22019M	LE-J008C	—	—	—	0.20	—	2009/7/1
LCA30	A22369M	LE-J008C	—	1.5	—	—	—	2012/3/14
LCA30	A22798M	LE-J008C	—	2.3	—	—	—	2009/7/1
LCA30	A22838M	LE-J008C	—	—	—	0.20	—	2009/7/1
LCA30	A23945M	LE-J008C	—	2.5	—	—	—	2012/3/14
LCA30	A24011M	LE-J008C	—	1.5	—	—	—	2009/7/1
LCA30	A24041M	LE-J008C	—	1.7	—	—	—	2009/7/1
LCA30	A24101M	LE-J008C	—	2.2	—	—	—	2012/3/14
LCA30	A24121M	LE-J008C	—	1.6	—	—	—	2012/3/14
LCA30	A24151M	LE-J008C	—	1.6	—	—	—	2012/3/14
LCA30	A24930M	LE-J008C	—	2.1	—	—	—	2009/7/1
LCA30	A26121M	LE-J008C	—	1.1	—	—	—	2009/7/1

指定化学物質(平成20年11月21日公布)			1-31	1-87	1-132	1-309	1-453	
対象物質名			アンチモン及びその化合物	クロム及び三価クロム化合物	コバルト及びその化合物	ニッケル化合物	モリブデン及びその化合物	
閾値			Sbとして 1%	Crとして 1%	Coとして 1%	Niとして 0.1%	Moとして 1%	追記日
グレード	色番	SDS番号						
LCA30	A26232M	LE-J008C	—	1.1	—	—	—	2012/3/14
LCA30	A43128M	LE-J008C	—	3.4	—	—	—	2009/7/1
LCA30	A43798M	LE-J008C	—	4.3	—	—	—	2012/3/14
LCA30	M61171M	LE-J008C	—	—	—	0.23	—	2009/7/1

**レオナ樹脂 安衛法表示対象物質含有量一覧表**

旭化成ケミカルズ株式会社  
機能樹脂事業部

下記記載のグレード色番に於きましては、「労働安全衛生法第57条第1項の名称等を表示すべき有害物(表示対象物質)」に定められた「コバルト及びその無機化合物(閾値0.1%)」を以下の通り含有します。

グレード	色番	SDS番号	含有量 (酸化コバルトとして)	追記日
2300L	A33826M	LE-J008C	0.5	2013/1/1
LC020	A22219M	LE-J008C	0.1	2013/1/1
LC020	A22394M	LE-J008C	0.1	2013/1/1
LC020	A22717M	LE-J008C	0.3	2013/1/1
LC020	A33354M	LE-J008C	0.2	2013/1/1
LC020	A76161M	LE-J008C	1.5	2013/1/1
LC020	A76371M	LE-J008C	1.3	2013/1/1
LC020	A83255M	LE-J008C	0.1	2013/1/1
LC020	M22410M	LE-J008C	0.2	2013/1/1
LC020	M23722M	LE-J008C	0.2	2013/1/1
LC020	M71451M	LE-J008C	1.3	2013/1/17
LC020	M71481M	LE-J008C	1.3	2013/1/1
LC020	M72832M	LE-J008C	1.2	2013/1/1
LC020	M73061M	LE-J008C	2.9	2013/1/1
LC020	M73091M	LE-J008C	9.1	2013/1/1
LC020	M76290M	LE-J008C	0.6	2013/1/1
LC020	M76731M	LE-J008C	0.4	2013/1/1
LC020	M77000M	LE-J008C	1.6	2013/1/1
LC020	M772A6M	LE-J008C	0.5	2013/1/1
LC020	M77350M	LE-J008C	6.9	2013/1/1
LC020	M81030M	LE-J008C	3.7	2013/1/1
LC020	M81100M	LE-J008C	0.7	2013/1/1
LC020	M82190M	LE-J008C	0.5	2013/1/1
LC020	M82402M	LE-J008C	1.0	2013/1/1
LC020	M82430M	LE-J008C	3.1	2013/1/1
LC020	M83751M	LE-J008C	4.1	2013/1/1
LC020	M88000M	LE-J008C	5.0	2013/1/1
LC020	M88435M	LE-J008C	1.0	2013/1/1
LC020	M88496M	LE-J008C	1.5	2013/1/1
LC020	M88856M	LE-J008C	4.9	2013/1/1
LC020	M88886M	LE-J008C	6.3	2013/1/1
LCA20	M23722M	LE-J008C	0.2	2013/1/1
LCA30	A22019M	LE-J008C	0.1	2013/1/1
LCA30	A33176M	LE-J008C	0.1	2013/1/1
LCA30	A33776M	LE-J008C	0.3	2013/1/1

## レオナ樹脂 特定化学物質障害予防規則対象グレード一覧表

旭化成ケミカルズ株式会社  
機能樹脂事業部

下記記載のグレード色番に於きましては、「特定化学物質障害予防規則の第2類」に定められた「コバルト及びその無機化合物(閾値1%)」を以下の通り含有します。取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定、特殊健康診断等を行う必要があります。

グレード	色番	SDS番号	含有量 (酸化コバルトとして)	追記日
LC020	A76161M	LE-J008C	1.5	2013/1/1
LC020	A76371M	LE-J008C	1.3	2013/1/17
LC020	M71451M	LE-J008C	1.3	2013/1/17
LC020	M71481M	LE-J008C	1.3	2013/1/1
LC020	M72832M	LE-J008C	1.2	2013/1/1
LC020	M73061M	LE-J008C	2.9	2013/1/1
LC020	M73091M	LE-J008C	9.1	2013/1/1
LC020	M77000M	LE-J008C	1.6	2013/1/1
LC020	M77350M	LE-J008C	6.9	2013/1/1
LC020	M81030M	LE-J008C	3.7	2013/1/1
LC020	M82402M	LE-J008C	1.0	2013/1/1
LC020	M82430M	LE-J008C	3.1	2013/1/1
LC020	M83751M	LE-J008C	4.1	2013/1/1
LC020	M88000M	LE-J008C	5.0	2013/1/1
LC020	M88435M	LE-J008C	1.0	2013/1/1
LC020	M88496M	LE-J008C	1.5	2013/1/1
LC020	M88856M	LE-J008C	4.9	2013/1/1

# JAMP MSDSplus

## MSDSplusに関する情報

使用書式	Ver.4.0
物質リストバージョン	3.000
GPシートID	9999999999999999
シート整理番号	LE-JAMPJ008C
初版	発行日付 2009-10-01
改訂	改訂日付 2012/5/1 改訂履歴 3

### 1. 製品情報

製造者会社名	旭化成ケミカルズ株式会社
製品名	レオナ
発行者型番	英字表記 The product name to see the SDS 母国語表記 対象となるグレード名はSDSを参照 一般商品名 ポリアミド樹脂

### 2. 発行者会社情報

会社名	英字表記 ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION
	母国語表記 旭化成ケミカルズ株式会社
会社ID	登録機関ID 企業ID
	部門名 機能樹脂事業部 機能樹脂開発・マーケティング推進部
発行部門	住所 東京都千代田区神田神保町1丁目105番地
	電話番号 03-3296-3387 / 052-212-2133
	FAX番号 03-3296-3472 / 052-212-2229
	メールアドレス
作成部門	部門名 電話番号 追加情報

### 3. 製品中の管理対象物質情報

製品中の管理対象物質情報に関する宣言	1.本製品は下記の管理対象基準に掲載される管理対象物質を含有します
--------------------	-----------------------------------

注1 製品を構成する物質のうち、対象管理基準の管理対象物質となっている物質が含有されている（意図して添加している）または「なんらかの方法で含有が既知である」という情報がある場合は「1（または含有時の記号）」と記載しています。  
但し「1（または含有時の記号）」の場合でも必ずしも法規制対象とはなりません。用途や使用条件等によりますのでご確認ください。

注2 下記内容について、補足説明がある場合は記載しています。

注3 その他、詳細については「JAMP MSDSplus作成の手引き」及び「JAMP管理対象物質解説書 及びJAMP管理対象物質説明書」をご参照ください。

注4 当社は、本MSDSplusに記載してある事項については十分注意を払っていますが、その内容を保証するものではありません。

物質名	CAS番号	最大含有率	備考 注2	管理対象基準 注1											
				JP01	JP02	JP03	EU01	EU02	EU03	EU04	EU05	EU06	OT01	IA01	IA02
Nickel compounds [group]	JAMP-SN0027	10.0%	色番により含有の場合あり								1				D
C.I. Pigment Blue 28	1345-16-0	20.0%	色番により含有の場合あり												D
C.I. Pigment Green 50	68186-85-6	20.0%	色番により含有の場合あり												D
C.I. Pigment Blue 36	68187-11-1	20.0%	色番により含有の場合あり												D
Antimony nickel titanium oxide yellow	8007-18-9	10.0%	色番により含有の場合あり								1				D
Aniline	62-53-3	0.09%	色番により含有の場合あり												D
Diphenylamine	122-39-4	0.09%	色番により含有の場合あり												D
Nonylphenol ethoxylates [group]	JAMP-SN0064	0.09%	色番により含有の場合あり								1				D

### 4. 管理対象基準の詳細

管理対象基準名		制定・改訂
JP01	化審法(第一種特定化学物質)	2010-04-01
JP02	安衛法(製造等禁止物質)	2007-09-07
JP03	毒劇法(特定毒物)	2007-08-15
EU01	RoHS指令	2011/65/EC
EU02	ELV指令	2011/37/EC
EU03	CLP [Annex VI Table 3.2 CMR-cat. 1,2]	ECNo 286/2011
EU04	REACH Annex XVII [除: CLP Annex VI Table 3.2 CMR-cat. 1,2]	ECNo 494/2011
EU05	REACH 認可対象候補物質(SVHC)	2011-12-19
EU06	POPs Annex I	2010-08-24
OT01	ESIS PBT [Fulfilled]	2008-10-28
IA01	GADSL	2011 GADSL Version 1.1
IA02	JIG	JIG-101 Ed 4.0