

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen:
File reference: **5007367-9020-0002 / 191121**

Ausweis-Nr.:
Certificate No.: **40023509**

Anlage Nr.:
Appendix No.: **200A**

Seite:
Page: **1 / 1**

Datum:
Date: **2013-11-29**

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

Elektrische Isolierstoffe <i>Electrical insulating materials</i>		Kennwerte <i>Characteristic values</i>			
Typ <i>Type</i>	Glühdrahtentflammbarkeits- zahl (GWFI) <i>Glow-wire flammability index (GWFI)</i>	Glühdrahtentzündungs- temperatur (GWIT) <i>Glow-wire ignition temperature (GWIT)</i>	Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI) <i>Comparative tracking index (CTI)</i>	Temperatur der Kugeldruckprüfung <i>Temperature of the ball pressure test</i>	Farben <i>Colours</i>
FRIANYL A3 RV0, FRIANYL A 63 RV0	850/0,4 850/0,75	775/0,4 775/0,75	600	125 °C	alle Farben <i>all colours</i>
FRIANYL A3 GF25 V0 ¹⁾ FRIANYL A 63 V0GV25 ¹⁾	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	---	175 °C	alle Farben <i>all colours</i>
FRIANYL A3 GF35 V0 ¹⁾ FRIANYL A 63 V0GV35 ¹⁾	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	---	175 °C	alle Farben <i>all colours</i>
FRIANYL B3 GF25 V0 ¹⁾ FRIANYL B 63 V0GV25 ¹⁾	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	---	175 °C	alle Farben <i>all colours</i>
FRIANYL B3 GF35 V0 ¹⁾ FRIANYL B 63 V0GV35 ¹⁾	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	---	175 °C	alle Farben <i>all colours</i>

¹⁾ Für Glasfaseranteile zwischen dem minimalen Wert von 25 % und dem maximalen Wert von 35 % ist von einer Einhaltung der dokumentierten Kennwerte auszugehen.
For percentages of glass fibre between the minimum value of 25 % and the maximum value of 35 % the documented characteristic values should be assumed.