

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Aktenzeichen:
File reference: **5005264-9020-0002 / 198687**

Ausweis-Nr.:
Certificate No.: **40020810**

Anlage Nr.:
Appendix No.: **200A**

Seite:
Page: **1 / 1**

Datum:
Date: **2015-05-29**

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

Elektrische Isolierstoffe <i>Electrical insulating materials</i>		Kennwerte <i>Characteristic values</i>			
Typ <i>Type</i>	Glühdrahtentflammbarkeits- zahl (GWFI) <i>Glow-wire flammability index (GWFI)</i>	Glühdrahtentzündungs- temperatur (GWIT) <i>Glow-wire ignition temperature (GWIT)</i>	Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI) <i>Comparative tracking index (CTI)</i>	Temperatur der Kugeldruckprüfung <i>Temperature of the ball pressure test</i>	Farben <i>Colours</i>
FRIANYL A3 V2XI NC, NILAMID AXP 156 NC	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	---	---	ungefärbt (perlweiß) <i>uncoloured (oyster white)</i>
FRIANYL A3 GF20 V2XI, NILAMID AXP 162 G20	850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,75 775/1,5 775/3,0	---	175 °C	alle Farben <i>all colours</i>
FRIANYL A3 GF20 V2XI, NILAMID AXP 162 G20	---	---	300	---	ungefärbt (perlweiß), weiß, rot <i>uncoloured (oyster white), white, red</i>
FRIANYL A3 GF25 V0XI NILAMID A G5 FR C4	850/0,4 850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,4 775/0,75 775/1,5 775/3,0	300	250 °C	ungefärbt (perlweiß), weiß, rosa <i>uncoloured (oyster white), white, rose</i>
FRIANYL A3 GF25 V0XI NILAMID A G5 FR C4	850/0,4 850/0,75 850/1,5 850/3,0	775/0,4 775/0,75 775/1,5 775/3,0	275	230 °C	schwarz <i>black</i>