

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
修订日期: 24 五月 2021
最初编制日期: 2021. 4. 6
版本:1. 02

SDS 编号:7216585GCN

化学品安全技术说明书

部分 1 化学品及企业标识

产品

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
产品简介: 研究样品

推荐用途: 实验材料

公司资料

供應商: 塞拉尼斯(上海)國際貿易有限公司
浦東新區張江金科路4560號
上海201210
中國

負責人的電子郵件地址
對於 SDS

HazCom@celanese.com

緊急電話號碼

CHEMTREC 國際電話號碼: +1-703-741-5970
CHEMTREC (中國, 24 小時: +86 532 8388-9090

部分 2 危险性概述

紧急情况概述:

物理状态: 固体 外观: 小球 颜色: 白色至灰白色 气味: 无 至 温和

根据法规指引(参阅第十五部分), 本产品不属于危险品。

警告: 可在空气中形成可燃粉尘浓度(加工/处理期间)。 热灼伤危险--与热物料接触会导致热灼伤。
溢出的颗粒如在坚硬的表面上会形成滑倒的危险。

若生成粉尘, 可能会划伤眼睛并造成呼吸道的轻微刺激。 加热时释出的蒸气/烟雾可能会引起呼吸道刺激。

根据法规指引(参阅第十五部分), 本产品不属于危险品。

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
修订日期: 24 五月 2021
最初编制日期: 2021. 4. 6
版本:1.02

SDS 编号:7216585GCN

含有: 芳香胺抗氧化剂 可能产生过敏反应。

其它危险性信息:

物理/化学危害

警告: 可在空气中形成可燃粉尘浓度(加工/处理期间)。 热灼伤危险--与热物料接触会导致热灼伤。
溢出的颗粒如在坚硬的表面上会形成滑倒的危险。

健康危害

若生成粉尘, 可能会划伤眼睛并造成呼吸道的轻微刺激。 加热时释出的蒸气/烟雾可能会引起呼吸道刺激。

环境危害

无明显危害

毒性、环境毒性、物理及化学特性尚未得到完全的调查。上述有关危害的数据是基于可以取得之最佳资料而估计。

部分 3 成分/组成信息

该产品被定义为混合物。

需要披露的有害物质或有害复合物

名称	CAS登记号#	浓度*	GHS 有害分类代码
芳香胺抗氧化剂		0.5 - 2%	H317, H413
氧化锌	1314-13-2	0.5 - 2%	H400 (M FACTOR 1), H410 (M FACTOR 1)

* 除气体外, 所有组分的浓度均为重量百分比。气体浓度采用体积百分比。

注释: 本产品可能含有各种不同程度的添加剂, 如滑动及防阻塞剂、抗氧化剂和安定剂等。

本物料供应目的仅限使用于实验研究与发展。不得将其用于商业用途或提供使用, 少量除外。本物料必须由合格的技术人员使用, 或在其监督下使用。本物料的毒理学性质没有得到充分的评估。

部分 4 急救措施

急救:

吸入

在一般/正常处理温度下, 不预期会因吸入粉尘而引起不良影响。

当过量接触了蒸气及/或在升温时形成的气雾, 立刻将受害者隔离所受的接触。如果呼吸已停止便施行人工呼吸。
保持休息。

皮肤接触

用肥皂和水清洗接触的部位。

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
修订日期: 24 五月 2021
最初编制日期: 2021. 4. 6
版本:1.02

SDS 编号:7216585GCN

热产品: 立即将接触部位浸泡到冷水中, 或用大量冷水冲洗, 以便把热驱散。用干净的棉花布或纱布盖好伤口, 并及时就医诊治。

眼睛接触

用水彻底冲洗至少十五分钟。寻求医疗援助。

食入

通常不需急救。如果感觉不适请就医。

最重要的症状和健康影响

头疼, 头昏眼花, 恶心和其他中枢神经作用

对保护施救者的忠告

有关个人防护, 请参看第8部分。

对医生的特别提示

工作场合无需特殊急救手段

部分 5 消防措施

灭火介质

适当的灭火介质: 使用消防水雾、泡沫、干化学制剂(干粉)或者二氧化碳(CO2)灭火。

不当的灭火介质: 直接使用水。

特别危险性

在着火情况下, 参见如下危险的燃烧产物。遇高热可能导致容器破裂。

灭火注意事项及防护措施

消防

消防说明: 使用标准消防程序, 考量其它涉及的物料之危险性。 确保一段延长期间的冷却, 以防止死灰复燃。
疏散该地区。 防止控制火灾或稀释的流出液流入河川、下水道或饮用水源。
消防员应使用标准防护设备, 在密闭空间需使用自给式呼吸器(SCBA)。
用喷水的方式使暴露于火灾的表面降温并保护工作人员。

火灾危险:

防爆: 避免产生粉尘, 在空气中分散足够浓度的细微粉尘并且和火源存在是一个潜在的粉尘爆炸危险。

危险的燃烧产物: 可燃烃, 未完全燃烧产物, 碳的氧化物, 浓烟

可燃性

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
修订日期: 24 五月 2021
最初编制日期: 2021. 4. 6
版本:1.02

SDS 编号:7216585GCN

闪点 [测试方法]: 不适用

可燃极限 (在空气中%vol.): 爆炸下限 (LEL): 未制定 爆炸上限 (UEL): 未制定

自燃温度: 不适用

部分 6 泄漏应急处理

通告程序

在发生溢出或泄漏意外的情况下, 应根据所有适用法规向有关部门通报。

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

避免接触溢漏的产品。

粉尘堆积不应该允许积累在表面上, 因为如果它们被释放到大气中有足够的浓度, 可能会形成爆炸性混合物。避免散布灰尘于空气中 (例如, 用压缩空气清除有灰尘的表面)。防止粉尘接触点火源。例如, 使用无火花工具, 并在附近地区禁烟, 禁火焰或火花。有关消防信息见第五部分。有关重大危险性, 参阅危险性概述部分。有关急救说明, 参阅第四部分。

有关个人基本防护装备, 请参阅第八部分。额外的保护措施亦有可能需要, 具体取决于应急人员的对个别特殊情况的考虑和专业判断。

环境保护措施

防止进入水道、下水道、地下室或者封闭区。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

陆地泄漏: 溢出的颗粒如在坚硬的表面上会形成滑倒的危险。

防止粉尘云状物产生。

少量干燥溢泼: 用干净的铲子把物料铲入干净又干燥的容器内, 盖子关松, 将容器自溢泼处搬走。

水上泄漏: 如果没有危险, 可以采取行动阻止泄漏。警告其它船只。物料会下沉。咨询专家。

水上泄漏事故或陆上泄漏事故处理建议是根据该产品最可能的泄漏情况提出来的; 然而, 地理条件、风、温度以及波浪、流向和流速 (对于水上泄漏的情况) 都可能对所采取的合适方案有很大影响。为此, 应咨询当地专家。注意: 当地法规可能对所采取的方案有规定或限制。

部分 7 操作处置与储存

操作注意事项

尽量减少灰尘的产生和积累。应当建立常规的家政, 以确保灰尘不会堆积在表面。由材料产生的粉尘可因摩擦转移和混合操作而积累静电而造成电火花 (点火源)。提供足够的措施预防点火源, 如电气接地和接合, 惰性气体或不产生火花的工具。然而, 接合和接地可能无法彻底消除静电积聚的危险。请咨询当地适用标准的指导。请参考 NFPA 654 - 生产, 加工和处理可燃固体颗粒时火灾和粉尘爆炸的预防标准, 和 EN61241, 在可燃粉尘环境中可安全使用的电器。避免长时间处于升高的温度下。消除所有引火源 (在现场区域禁烟、禁火焰、火花或明火)。避免一切人员接触。避免暴露于受热物料的蒸气, 以防可能有毒/刺激性烟雾。若产生烟雾或蒸气, 提供足够的通风。

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
 修订日期: 24 五月 2021
 最初编制日期: 2021. 4. 6
 版本:1.02

SDS 编号:7216585GCN

防止少量溢出和泄漏, 避免滑倒危险。

存放与处理此物料时应小心。除了聚合物产品的特性外, 湿度、阳光与温度等在存放及处理此产品时会影响其性质。应特别小心, 避免发生不适当的颗粒包或其它包装单位的堆栈。聚合物产品在某些情况下确实可能尺寸不稳定。避免在搬运的操作过程中产生热力。

装卸温度: [常温]

运输温度: [常温]

运输压力: [常温]

静电集电物: 本产品不蓄积静电。

储存注意事项

存放于阴凉、干燥处。不可存放于开口或者无标识容器中。

储存温度: [常温]

部分 8 接触控制/个体防护

接触限值

接触限量/标准 (注意: 表上的接触限量不代表总量)

物质名称	外观	接触限量/标准			注意	来源	年份
氧化锌		短时间接触容许浓度	5 mg/m3			职业接触限值 (中国)	2019
氧化锌		八小时时量平均容许浓度 (TWA)	3 mg/m3			职业接触限值 (中国)	2019
氧化锌	可呼吸的组分。	短时间接触容许浓度	10 mg/m3			美国工业卫生委员会 (ACGIH)	2020
氧化锌	可呼吸的组分。	八小时时量平均容许浓度 (TWA)	2 mg/m3			美国工业卫生委员会 (ACGIH)	2020

处理本产品时的接触限量/标准: 在粉尘的情况下, 如没有特别指明, ACGIH建议对不溶或难溶的粒子, 采取8小时的时间权重平均浓度 (TWA) 为 10MG/M3 (可吸入浓度) 和 3 MG/M3 (可呼吸浓度) 的空气卫生标准。

注: 限量/标准仅供指导。请依照适用法规。

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
修订日期: 24 五月 2021
最初编制日期: 2021. 4. 6
版本:1.02

SDS 编号:7216585GCN

工程控制

防护级别和所需的控制措施的种类根据潜在的接触条件不同而不同。可供选择的控制措施包括:

为不超出接触限量需要充分地通风。 特别防备措施:

如在加热处理这产品时产生大量蒸气/烟雾, 建议在工作间监测在升温时可能会演生的受热退化的副产物的出现 (例如, 被氧化的组分)

。处理这产品的使用者须确保有充足通风, 或其他措施控制其接触量。对那些受热退化的副产物, 推荐采用现行的美国ACGIH规定最高容许浓度 (TLV)

之空气卫生标准。欲知详情, 请与您当地的销售代表联系。

建议所有灰尘控制设备, 例如局部排风和参与处理这一产品的材料运输系统, 都以尽量减少灰尘产生和积累来设计和维护。确保粉尘处理系统 (如排气管, 粉尘收集器, 船舶, 以及加工设备) 的设计, 以尽量减少粉尘燃点的潜力和防止爆炸。例如, 使用防爆泄压孔, 抑爆系统或惰性设备内部。其他适当的设备的例子包括使用适当分类的电气设备和供电的工业用卡车。

个体防护装备

选择个人防护设备因可能的接触条件, 如应用领域、处理工作、浓度和通风等而异。以下提供选择对该产品的防护设备的资料, 是根据该产品的推荐用途且在正常使用的情况下制订的。

呼吸系统防护:

如果工程控制设施不能保证空气污染物浓度在足以保护工人健康的一定水平以下, 则最好佩戴经过认可的呼吸器。呼吸器的选择、使用和维护必须符合规定的要求, 如适用。对该材料可选的呼吸器类型可考虑包括:

建议佩戴经过认可的可净化粉尘或油雾的微粒空气净化呼吸器。

在空气传播浓度高的环境中, 使用经认可的自给式呼吸器, 在正压方式下工作。带有逃生瓶的自给式呼吸器适用于氧气不足、气体/蒸气预警告特性指标差, 或者空气过滤器负荷过载的情况。

手防护:

所提供的任何特定手套的信息是根据公开文献资料和手套生产商的数据。要根据使用条件选择手套的种类及使用时间。可根据使用条件向手套生产商咨询选择手套的种类及使用时间。检查和替换破旧和损坏的手套。可用于处理该材料的手套类型包括:

建议使用耐化学品手套。

如果产品是热的, 推荐采用耐热防化学手套。如果可能接触前臂, 穿戴长防护手套。

眼睛防护: 若可能会接触, 建议使用配有侧护罩的防护眼镜。

皮肤和身体防护:

这里提供的任何专门的保护衣信息均基于公开的文献或者生产商数据。可考虑用于该产品的工作服类型包括:

推荐使用耐化学品/耐油工作服。 当热物料量非常大时, 推荐使用隔热、防化学围裙和长袖工作服。

卫生措施:

保持良好的个人卫生习惯, 如在处理该之产品后洗手, 以及吃饭、喝水和/或吸烟之前洗手。定期清洗工作服和防护设备以清除污染物。丢弃不能洗净的受污染衣物和鞋子。养成良好的生活习惯。

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
修订日期: 24 五月 2021
最初编制日期: 2021. 4. 6
版本:1.02

SDS 编号:7216585GCN

环境控制

遵守适用的环境法规限制排放到空气, 水和土壤。通过采用适当的控制措施防止或限制排放量以保护环境。

部分 9 理化特性

注: 理化性质仅供安全, 健康及环保方面的参考, 并不全面代表产品规格。

一般性质

物理状态: 固体
外观: 小球
颜色: 白色至灰白色
气味: 无 至 温和
嗅味阈值: 未制定

重要健康、安全 and 环境方面的性质

相对密度 (@ 15.6 °C): > 1
闪点 [测试方法]: 不适用
可燃极限 (在空气中%vol.): 爆炸下限 (LEL): 未制定 爆炸上限 (UEL): 未制定
可燃性 (固体, 气体): 不适用
自燃温度: 不适用
沸点 / 范围: 不适用
蒸气密度 (空气 = 1): 不适用
蒸气压力: 不适用
蒸发率 (醋酸正丁酯=1): 不适用
PH值: 不适用
正辛醇/水分配系数对数值: 不适用
在水中的溶解度: 可忽略的
粘度: 不适用
冰点: 不适用
熔点: 未制定
分解温度: 未制定
氧化性: 见危害性概述部分.

其他信息

吸湿的, 吸水的: No

部分 10 稳定性和反应性

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
 修订日期: 24 五月 2021
 最初编制日期: 2021. 4. 6
 版本:1.02

SDS 编号:7216585GCN

稳定性: 在正常状况下产品是稳定的。

危险反应: 不会发生有害的聚合反应。

避免接触的条件: 避免长时间处于升高的温度下。 升高的温度

禁配物: 强氧化剂

危险的分解产物: 在环境温度下不分解。

部分 11 毒理学信息

毒理学效应信息

危险类别	结论/备注
吸入	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据化学结构(聚合物)。
刺激: 无具体数据。	提高温度或者机械作用可能形成蒸气、雾或烟, 刺激眼、鼻、咽或肺。
经口	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据化学结构(聚合物)。
经皮	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据化学结构(聚合物)。
皮肤腐蚀性/刺激: 无具体数据。	在一般温度下对皮肤的刺激性可忽略。 根据化学结构(聚合物)。
眼睛	
严重眼损伤/刺激: 无具体数据。	可能会引起轻微程度、短暂的眼睛不适。 根据化学结构(聚合物)。
致敏	
呼吸道致敏: 无具体数据。	不认为是呼吸道致敏物。
皮肤致敏: 无具体数据。	不认为是皮肤致敏物。 根据化学结构(聚合物)。
吸入: 无具体数据。	根据材料的物理化学性质, 不认为具有吸入危害。
生殖细胞致突变性: 无具体数据。	不认为是生殖细胞致突变物。 根据化学结构(聚合物)。
致癌性: 无具体数据。	不认为致癌。 根据化学结构(聚合物)。
生殖毒性: 无具体数据。	不认为具有生殖毒性。 根据化学结构(聚合物)。
哺乳: 无具体数据。	不认为对母乳喂养儿童有害。
特异性靶器官毒性 (STOT)	
一次接触: 无具体数据。	不认为由一次接触导致器官损伤。
反复接触: 无具体数据。	不认为由长期或反复接触导致器官损伤。 根据化学结构(聚合物)。

其他信息

就本产品:

灰尘可能刺激眼睛和呼吸道
 温度升高或机械作用可能形成蒸气、雾或烟而可能刺激眼睛和呼吸道。

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
修订日期: 24 五月 2021
最初编制日期: 2021. 4. 6
版本:1.02

SDS 编号:7216585GCN

本物料的毒理学性质没有得到充分的评估。本物料必须由合格的技术人员使用, 或在其监督下使用。

含有:

含有被聚合物包封的添加剂。在正常的加工及使用情况下, 被包封的添加剂并不预期会构成健康危害, 但不建议在没有措施控制其接触量的情况下研磨聚合物 (参见部分8 - 工程控制)。

以下成分名单上列举以下: 无。

--检索到的法规列表--

1 = IARC 1

2 = IARC 2A

3 = IARC 2B

部分 12 生态学信息

这里所给出的资料是以现有可以得到的有关该产品, 其所含组分及类似产品的数据为基础的。

生态毒性 未确定。

部分 13 废弃处置

废弃处理建议是根据所提供的材料给出的。处理方法必须与当时适用的法律和法规相一致, 并与处理时材料的特性相符。当产生废物时, 必须根据废物产生的实际情况来分类恰当的废物代码。

废弃处理建议

处理该产品适宜的方法有在监督下焚烧处理, 最好能量再用, 或根据适用法规和在处理时材料的特性采用适当的再利用方法。

部分 14 运输信息

中国《危险货物品名表》(GB 12268-2012) : 陆路运输未受管制

国际运输分类

海运(国际海事危险品IMDG): 根据IMDG-Code, 海运未受管制

海洋污染物质: 无

空运(国际航空运输协会IATA): 空运未受管制。

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
修订日期: 24 五月 2021
最初编制日期: 2021. 4. 6
版本:1.02

SDS 编号:7216585GCN

部分 15 法规信息

根据化学品分类和危险性公示 通则 (GB 13690-2009), 本产品不属于危险品。

法规状况和适用的法律与法规

化学品安全标签编写规定 (GB15258-2009): 未受管制

中华人民共和国固体废物污染环境防治法: 见废弃处置部分。

符合以下国家/地区化学品目录的要求 :
特殊的情况:

名录	现状
TSCA	实验性的

部分 16 其他信息

N/D = 未制定, N/A = 不适用

包含在部分2和部分3中H-代码的翻译 (仅供参考)

H317: 可能引起皮肤过敏反应; 皮肤过敏, 类别 1

H400: 对水生生物毒性非常大; 急性环境毒性, 类别 1

H410: 对水生生物毒性非常大并且有长期持续影响; 慢性环境毒性, 类别 1

H413: 可能对水生生物产生长期持续的有害影响; 慢性环境毒性, 类别 4

该产品安全技术说明书有如下修订本:

部分 13: 国家危险废物名录 信息已被删除.

部分 13: 废弃处理建议 - 注释 信息已被修改.

本產品安全數據表中包含的信息和建議以其發布日期為基礎，據塞拉尼斯所知，這些信息和建議是準確可靠的。請聯繫塞拉尼斯以確保本文檔是塞拉尼斯當前提供的最新版本。供用戶考慮和測試的信息和建議。用戶有責任滿足用戶對產品適用於特定用途的要求。如果買方重新包裝此產品，則用戶有責任確保在容器中和/或容器上包含正確的健康、安全和其他必要信息。應向操作員和用戶提供適當的警告和安全處理程序。嚴禁更改本文檔。除法律規定的範圍外，不得全部或部分重新發布或轉發本文件。

DGN: 7216585GCN (1031641)

产品名称: SANTOPRENE™ TPV EXPERIMENTAL GRADE
修订日期: 24 五月 2021
最初编制日期: 2021. 4. 6
版本:1.02

SDS 编号:7216585GCN